REDUCTION FACTORS DUE TO EDGE DISTANCE

SPACING	ROD SIZE (INCHES)													
(INCHES)	0.375	0.500	0.625	0.750	0.875	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000
1.5	0.70													
2.0	0.80	0.70												
2.5	0.90	0.78	0.70											
3.0	1.00	0.85	0.76	0.70										
3.5		0.93	0.82	0.75	0.70									
4.0		1.00	0.88	0.80	0.74	0.70								
4.5			0.94	0.85	0.79	0.74								
5.0			1.00	0.90	0.83	0.78	0.70							
5.5				0.95	0.87	0.81	0.73							
6.0				1.00	0.91	0.85	0.76	0.70						
6.5					0.96	0.89	0.79	0.73						
7.0					1.00	0.93	0.82	0.75	0.70					
7.5						0.96	0.85	0.78	0.72					
8.0						1.00	0.88	0.80	0.74	0.70				
8.5							0.91	0.83	0.76	0.72				
9.0							0.94	0.85	0.79	0.74	0.70			
9.5							0.97	0.88	0.81	0.76	0.72			
10.0							1.00	0.90	0.83	0.78	0.73	0.70		
10.5								0.93	0.85	0.79	0.75	0.72		
11.0								0.95	0.87	0.81	0.77	0.73	0.70	
11.5								0.98	0.89	0.83	0.78	0.75	0.71	
12.0								1.00	0.91	0.85	0.80	0.76	0.73	0.70
12.5									0.94	0.87	0.82	0.78	0.74	0.71
13.0									0.96	0.89	0.83	0.79	0.75	0.73
13.5									0.98	0.91	0.85	0.81	0.77	0.74
14.0									1.00	0.93	0.87	0.82	0.78	0.75
14.5										0.94	0.88	0.84	0.80	0.76
15.0										0.96	0.90	0.85	0.81	0.78
15.5										0.98	0.92	0.87	0.82	0.79
16.0										1.00	0.93	0.88	0.84	0.80
16.5											0.95	0.90	0.85	0.81
17.0											0.97	0.91	0.86	0.83
17.5											0.98	0.93	0.88	0.84
18.0											1.00	0.94	0.89	0.85
18.5												0.96	0.90	0.86
19.0												0.97	0.92	0.88
19.5												0.99	0.93	0.89
20.0												1.00	0.95	0.90
20.5													0.96	0.91
21.0													0.97	0.93
21.5													0.99	0.94
22.0													1.00	0.95
22.5														0.96
23.0														0.98
23.5														0.99
24.0														1.00